



Dichiarazione di Prestazione nr. 014CPR01072013

Rev. 01

Decreto 305/2011

Pagina 1 di 1

1 Codice identificazione Prodotto: VJKS VJKG		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: JOCKOL Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Adesivo cementizio (C1T) per l'adesione di piastrelle per pavimentazioni e rivestimenti, in interno ed esterno		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5: Winkler S.r.l. Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2: Non applicabile		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V Sistema 3		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: Prodotto-Tipo determinato dal Laboratorio di prova notificato Istituto Masini, in base a prove su campioni presi dal fabbricante, secondo il Sistema 3, rilasciando il RAPPORTO DI PROVA N. 490-2008		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile		
9 Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata
Tempo aperto: adesione a trazione		UNI EN 12004:2003
- A 5 minuti:	0,64 N/mm ²	
- A 10 minuti:	0,60 N/mm ²	
- A 20 minuti:	0,51 N/mm ²	
Adesione a trazione:		
- Iniziale	0,73 N/mm ²	
- Dopo invecchiamento termico	0,64 N/mm ²	
- Dopo immersione in acqua	0,54 N/mm ²	
- Dopo cicli di gelo-disgelo	0,54 N/mm ²	
Scivolamento:	< 0,5 mm	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		

Firmato per nome e per conto del Fabbricante

Responsabile D.O.P. Luca Rossi

Cologno Monzese Dicembre 2018